



דגן מולטימדיה בע"מ ח.פ. 514995836
טלפון: 03-9605281 פקס: 03-9601262
החצב 1, ת.ד. 11340, אזור, מיקוד 5802913
TOMER@DAGANM.CO.IL WWW.DAGANM.CO.IL

Creativity & Innovation



EVX6-USB-KT-POE

**מרחיק USB מהיר כולל POE והולכת מתח להזנת מכשיר בקצה השני
USB-3 Compatible**

מיוצר בישראל ע"י חברת ולנס סמיקונדקטור – מרחק עד 100 מטר – אפשרות חסימת
מכשירי USB שונים בהתאם לסיווג עבור מערכות בטחון.

על בסיס CHIPSET של VALENS



הזנת POE ליחידה מורחקת + הזנת מתח למכשיר המורחק אשר חוסך את הכנת חשמל
לספק כוח של המצלמה או יחידת All In One.

מאפשר חסימת יחידות קצה בלתי מורשות (מוגדר בעת ההזמנה ולא ע"י הלקוח) מסוגים
שונים כגון DOK (Disk On Key) דיסק קשיח ועוד.



דגן מולטימדיה בע"מ ח.פ. 514995836
 טלפון: 03-9605281 פקס: 03-9601262
 החצב 1, ת.ד. 11340, אזור, מיקוד 5802913
 TOMER@DAGANM.CO.IL WWW.DAGANM.CO.IL

מרחיק USB למרחק של עד 100 מטר על כבל CAT כולל POE ומתח ליחידת קצה, הינו פתרון יחידני של הרחקת USB, פותח עבור LOGITECH, עם יכולת הרחקת USB יחיד עם מתח על כבל סטנדרטי של רשת, פותר את בעיית המרחק של USB ומשחרר הזנת מתח ליחידת קצה ממתח רשת חשמל ליד המצלמה.

המרחיק בעל יכולת POE לאספקת מתח ליחידה מורחקת ממתח המחובר ליחידת שידור ליד המארח.

היחידה המורחקת מספקת מתח של 12V למצלמה או בחיבור כבל USB או ניתן לחבר את המצלמה בחיבור מתח ע"י כבל המסופק עם הקיט. פותח במיוחד למכשירי LOGITECH כגון MEETUP או BRIO. המכשיר מתאים את האות הסנכרון ליחידת ועידת וידאו ואפליקציה לניהול המכשיר.

תכונות המוצר

USB & Power 100m/328ft Extender
 PN: EVX6-USB-KT-POE

- הרחקה מקצועית לאותות USB במיוחד HIGHSPEED עם יכולת הזנת מתח ליחידת קצה POE והובלת מתח למכשיר קצה כגון מצלמה – MEETUP עד מרחק של 100 מטר
- שתי אפשרויות להזנת מתח מכשיר קצה – דרך USB או הזנה ישירה

- התקנה קלה וזולה עם כבילת סטנדרט – מומלץ כבל CAT6a/CAT7
- תומך בכל המצלמות מבנה מכני מותאם למצלמות לוג'יטק
- תואם פרוטוקול סנכרון מצלמות או יחידות שיחות ועידה (במיוחד לוג'יטק) (including RightSense technology)

תאימות USB

- High-speed USB
- Support for all common USB protocols

מידות

- יחידת מארח
- 103 x 52 x 21 mm (4.06 x 2.05 x 0.83")
 - 60 g (2.116 oz)

יחידה מורחקת

- 97.1 x 62 x 21 mm (3.83 x 2.45 x 0.83")
- 71 g (2.504 oz)

מתח

Host Side

- Power input (power supply): 48VDC/ 0.75A

Device Side

- Power output from USB-C port: 5V/2A, 12V/1.5A
- Power output from DC jack: 12V/1.5A



דגן מולטימדיה בע"מ ח.פ. 514995836
טלפון: 03-9605281 פקס: 03-9601262
החצב 1, ת.ד. 11340, אזר, מיקוד 5802913
TOMER@DAGANM.CO.IL WWW.DAGANM.CO.IL

טמפרטורת עבודה

0-40°C (32 – 104°F) •

תקנים

CE, FCC, RoHS •

כלולים בתוך הקיט

- USB-A to USB-C - 1.5 m (4.9 ft)
- USB-C to USB-C - 0.3 m (1 ft)
- Device Side power out cable - 0.3 m (1 ft), 1.7 mm

בתוך האריזה

- .1 Extender – Host Side
- .2 Extender – Device Side
- .3 48V Power Supply
- .4 USB Cable: USB-A to USB-C
- .5 USB Cable: USB-C to USB-C

אחריות

12 חודשים מוגבל חומרה